



SZKOŁA PODOFICERSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 86
tel. (052) 349-84-00, 371-99-65 fax 375-30-77

www.sppsp.bydgoszcz.pl

e-mail: sppspbydgoszcz@straz.gov.pl



Bydgoszcz, dnia 20 lutego 2018 r.

SPT.2370.1.4.2018

Do wszystkich uczestników postępowania

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy (nr sprawy SPT.2370.1.2018).

W nawiązaniu do przesłanych pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Szkoła Podoficerska PSP w Bydgoszczy udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 do pkt I.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu, w którym będzie przewidziane miejsce wraz z mocowaniami dla sprzętu zgodnego z załącznikiem nr 1 „Wytycznych standaryzacji..” ale bez zapisu w świadectwie dopuszczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje wymóg dostarczenia aktualnego świadectwa dopuszczenia dla samochodu wraz z wyposażeniem zgodnym z wymaganiami załącznika nr 1 „Wytycznych standaryzacji wyposażenia pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej”.

Pytanie nr 2 do pkt II.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w tachograf?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyposażenie pojazdu w tachograf podtrzymując dotychczasowe wymagania.

Pytanie nr 3 do pkt II.6

Czy Zamawiający poprzez zapis wysokość całkowitą rozumie wysokość najwyższego stałego elementu pojazdu czy wysokość najwyższego elementu pojazdu wraz z wyposażeniem (np. drabina)?

Odpowiedź:

Wysokość całkowita pojazdu to wysokość najwyższego stałego elementu pojazdu wraz z zamontowanym wyposażeniem. Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie, aby maksymalna wysokość pojazdu ze sprzętem wynosiła do 3320mm.

Pytanie nr 4 do pkt II.7

Czy Zamawiający dostarczy uchwyt magnetyczny do wyciągu spalin?

Odpowiedź:

Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dostarczy magnetyczny uchwyt do wyciągu spalin.

Pytanie nr 5 do pkt II.8

Czy Zamawiający uzna za spełniony zapis, jeśli pojazd będzie wyposażony w ogumienie uniwersalne z oznaczeniem M+S?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w ogumienie uniwersalne również z oznaczeniem M+S.

Pytanie nr 6 do pkt II.12

Czy Zamawiający dopuści instalację elektryczną dwuprzewodową 24 V z biegunem ujemnym na ramie pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie instalacji elektrycznej dwuprzewodowej 24 V z biegunem ujemnym na ramie pojazdu.

Pytanie nr 7 do pkt II.17b.

Czy Zamawiający poprzez zapis o 2 sygnałach pneumatycznych rozumie dwa niezależne urządzenia czy urządzenie o dwóch różnych tonacjach?

Odpowiedź:

Poprzez zapis „2 sygnały pneumatyczne” (pkt II.17b SIWZ) należy rozumieć – jedno urządzenie o dwóch różnych tonacjach.

Pytanie nr 8 do pkt II.17b.

Czy Zamawiający w ramach uniknięcia interpretacji podczas odbioru zrezygnuje z zapisu o tonie sygnałów pneumatycznych charakterystycznych dla służb ratowniczych?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyła się do proponowanego rozwiązania w sygnałach pneumatycznych rezygnując z wymogu „tonu charakterystycznego dla służb ratowniczych”.

Pytanie nr 9 do pkt II.17c.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z nakładką kompozytową i wbudowanymi lampami sygnalizacji pojazdu ostrzegawczego osłoniętymi tworzywem o wysokiej wytrzymałości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 10 do pkt II.17c.

Ilość dopuszczonych punktów świetlnych pojazdu uprzywilejowanego nie może przekroczyć 10. W związku z czym czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu o 2 lampach umieszczonych na słupku pomiędzy kierowcą a załogą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 11 do pkt II.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z siedzeniami pokrytymi materiałem o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie (np. skay)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczenia pojazdu z siedzeniami pokrytymi materiałem o wzmocnionej odporności na rozdarcie i ścieranie.

Pytanie nr 12 do pkt III.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zabudowa pożarnicza była wykonana jako konstrukcja kratownicowa z profili nierdzewnych, ale z poszyciem zewnętrznym wykonanym z płyt aluminiowych oraz kształtek kompozytowych oraz innych tworzyw sztucznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 13 do pkt III.1

Czy Zamawiający dopuszcza spody schowków wyłożone blachą nierdzewną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 14 do pkt III.2a

Czy Zamawiający dopuszcza skrzynię sprzętową o długości min 2600 mm, szerokość min 55 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również możliwość wykonania skrzyni sprzętowej o wymiarach - długość min. 2600 mm, szerokość min. 55 cm.

Pytanie nr 15 do pkt III.2b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z miejscem do przewożenia pompy pływającej w zabudowie pożarniczej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 16 do pkt III.4



Czy w ramach uniknięcia problemów interpretacyjnych podczas odbioru Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę pojazdu z roletami bryzgo i pyłoszczelnymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczenia pojazdu z roletami bryzgo i pyłoszczelnymi.

Pytanie nr 17 do pkt III.5

Czy Zamawiający dopuści aby listwy oświetlenia przedziałów sprzętowych miały inny kąt niż 45° ale wewnątrz przedziałów będzie w każdym punkcie jasno min 5 lux ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie i utrzymuje wymóg (pkt III.5 SIWZ) aby oświetlenie na listwach LED zamontowane było pod kątem 45° w kierunku wnętrza skrytek.

Pytanie nr 18 do pkt III.14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z nasadą do grawitacyjnego napełniania zbiornika piany o wielkości W75 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 19 do pkt III.21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia punktu III 21 na „Autopompa musi umożliwiać podawanie wody do zbiornika wodnego samochodu lub prosimy o wyjaśnienie, co oznacza zapis o nasadzie Ø110 do tankowania zbiornika z autopompą?

Odpowiedź:

Poprzez zapis „Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu nasadą o średnicy Ø110” Zamawiający rozumie zastosowanie autopompy, która umożliwi napełnianie zbiornika samochodu poprzez zasysanie wody ze zbiornika zewnętrznego nasadą o średnicy Ø110.

Pytanie nr 20 do pkt III.23 f

Czy Zamawiający dopuszcza pojazd bez dodatkowego wskaźnika poziomu wody w zbiorniku w postaci oświetlonej rurki wodowskazowej z jaskrawym pływakiem?

Odpowiedź


Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczenia pojazdu bez dodatkowego wskaźnika poziomu wody w zbiorniku w postaci oświetlonej rurki wodowskazowej z jaskrawym pływakiem.

Pytanie nr 21 do pkt III.23 k

Czy Zamawiający dopuszcza spełnienie wymagań poprzez zamontowanie licznika czasu pracy autopompy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również możliwość zamontowania licznika czasu pracy autopompy.

KOMENDANT
SZKOŁY PODOFICERSKIEJ PSP
w Bydgoszczy

st. bryg. mgr inż. Jacek Antos

